Automatisk Tråd Prefeeder 0,5-10mm 3000mm/sek WPM-05A

Model No. WPM-05A



SPECIFICATIONS

Model	WPM-05A
Kabeldiameter	0,5-10 mm
Trådspolediameter	16-18 cm
Fremføringshastighed	3000 mm/sek
Strømforsyning	AC220V/50-60Hz
Maskindimensioner	550*500 mm
Belastningsvægt	inden for 25 kg
Strøm	120W

WPM-05A er en lodret forfremfører, der afspoler kabel fra en rulle ind i en skære-, afisolerings- eller krympemaskine. Den håndterer kabel fra 0.5 til 10 mm, tager ruller med et hul på 16 til 18 cm og en belastning på op til 25 kg og afspoler ved 3000 mm/s. Enheden kører på AC 220 V 50-60 Hz, bruger 120 W og måler 550 x 500 x 750 mm.

Når en afisolator trækker direkte fra en rulle, slæber rullen, ledningen hugger, og skærelængden flytter sig; på en 25 kg-rulle er trækket nok til at mærke isoleringen. 05A bærer rullen på en firesarms rulle, der åbner til hullet på 16 til 18 cm og fører ledningen op til overhead-skinnehjulet og ned til maskinen. En løkke hænger ved søjlens fod, og dens sensor genstarter den 120 W motor, efterhånden som maskinen tager ledning, så maskinen trækker fra slap ledning i stedet for at trække i rullen.

Det er den eneste afspolingsenhed i denne gruppe: WPM-6806, WPM-8608 og WPM-9935 afisolatorer og krympepresserne har ikke deres egen spoleholder. Angiv 05A efter den spole, du køber, da 25 kg-belastningsgrænsen og hullet på 16 til 18 cm er de to mål, der afgør, om en rulle kan monteres.

Nøglefunktioner

1. Firesarms ekspanderende rulleholder tager spolehuller på 16-18 cm med en belastningsgrænse på 25 kg pr. rulle.

2. Afspolingshastighed på 3000 mm/s, så løkken ved søjlens fod forbliver slap mellem maskinens træk.

3. Overhead-skinnehjulet fører ledningen over spolen, så afspolingen kører lodret af rullen.

4. Hængeløkken med en sensor ved søjlens fod starter og stopper den 120 W motor, efterhånden som ledningen forbruges.

5. Håndterer 0.5-10 mm kabel, fra montageledning til lille flerkerne, på samme rulle.

6. 550 x 500 x 750 mm fritstående ramme på en plan bundplade, placeret ved siden af maskinen frem for på bænken.

Tekniske specifikationer

Parameter	Specifikation
Model	WPM-05A
Maskintype	Automatisk ledningsforfremfører
Kabeldiameter	0.5-10 mm
Ledningsrulles diameter	16-18 cm
Ledningsfremføringshastighed	3000 mm/s
Belastning	Inden for 25 kg
Effekt	120 W
Strømforsyning	AC 220 V/50-60 Hz
Maskinmål	550 x 500 x 750 mm

Anvendelser

— Ledningsnet-klippelinje: en rulle afspoles til en WPM-6806 eller WPM-8608 afisolator foran klingen.

— Krympestation: 0.5-10 mm kabel ført til en automatisk afisolerings- og krympemaskine.

— Produktion af patchkabler: Cat5e- og Cat6-ruller afspoles foran klippemaskinen.

— Paneltavleværksted: én rulle styretråd, der forsyner en bænkafisolator.

— Fin montageledning: ruller i den nederste del af 0.5-10 mm-området løber ud til en klippemaskine uden slæb.



product name	Automatic pay-off machine
power	120W/180W
Voltage	220 volts
Turn to	positive and negative
axis	25mm
Kill car	1.5 Electromagnetic clutch
Load	≥50kg
specification	800*500*900mm

Automatic frequency conversion wire feeder

Variable frequency stepless speed change
Automatic speed adjustment



Wire reel/circle wire universal





Product parameter



product name	Four-axis pay-off machine
Motor	RV140W1:15
specification	700*850*900
Cold plate	4.0mm
Spool	400mm
axis	20mm (stainless steel)
Thread reel	V type 2-6.0mm
Induction block	0.5kg
colour	White paint
Load bearing	Single shaft 15kg
Pay-off speed	2m



product name	Horizontal and vertical dual-purpose pay-off machine
power	120W
direction	Direct
specification	500*500*900mm
Load bearing	15kg
Applicable models	Terminal machine/wire cutting machine/pipe cutting machine
Applicable wiring harness	Power cord, data cord, braided cord
Shaft diameter	20mm/length 430mm
Coil diameter	450mm



product name	Automatic frequency conversion wire feeder
specification	500*700*900mm
Motor	750W&1450/1: 5K
Load bearing	30kg
weight	75kg
Kill car	0.1 second braking
Frequency converter	1.5w with brake
axis	30*500mm
Lock	60*30mm
Wire reel	500mm



product name	Automatic pay-off machine
specification	370*480*800mm
power	120w
Pay-off weight	15kg
weight	30kg
Applicable machine	Automatic wire cutting machine, terminal machine
Voltage	220V
performance	Induction automatic pay-off
use	Data cable, flat cable, PC tube
drive	Speed control positive and negative
Kill car	Electronic car killer
Pay-off specification	Coil diameter 20mm-30mm



product name	Double line automatic pay-off machine
power	140W/140W
direction	positive and negative
Weight reduction	≥30kg
Shaft diameter	20mm
Kill car	VR automatic
specification	650*500*900mm



product name	Infinitely variable electric pay-off machine
specification	450*800*1120mm
Motor	750W 1: 7.5
Frequency converter	1.5kw
Voltage	220v
Load bearing	50kg
brake	0.1 seconds to kill the car
axis	30mm



product name	Automatic pay-off reel
Product Size	390*390*500mm
product weight	8.8kg
Product load	14kg
Product Features	Applicable to all automatic machines and wire cutting machines (except for flat-shaped parallel wires) without connecting to the machine, self-identification of wire feeding length (full closed loop control) high temperature wire, super long wire, Teflon wire, etc. Seed line



Product model: 33300D-0010	Diameter of shaft bottom: 120mm
Product name: Pay-off reel (without wire hook)	Net weight: 2.5kg
Turntable outer diameter: 380mm	Material: iron + high temperature baking varnish
Turntable inner diameter: 350mm	Purpose: specially designed for automata

Pay-off reel manual with labelled nut, bobbin and wire reel plus dimension drawings

FAQ

Hvilket kabeldiameterområde understøtter WPM-05A Compact Automatic Wire Pre-Feeder?

WPM-05A håndterer kabeldiametre fra 0.5-10mm og har en belastningskapacitet på op til 25kgs. Den er beregnet til automatisk forfremføring af ledning på produktionslinjer til ledningsnet.

Hvor hurtigt fremfører WPM-05A ledning?

WPM-05A leverer ledning med en fremføringshastighed på 3000mm / sek., hvilket hjælper med at holde nedstrøms afisolerings- og crimpstationer forsynet. Den kører på AC220V/ 50/60HZ og bruger 120W.

Hvilke integrerede funktioner tilbyder WPM-05A?

WPM-05A kombinerer automatisk spoledrift, gas- og elintegration samt en bremsefunktion i én enhed. Tilsammen holder disse funktioner forfremføringen kontrolleret i stedet for at afhænge af manuel spolehåndtering.

Optager WPM-05A meget gulvplads, og er den nem at flytte?

WPM-05A beskrives som nem at flytte med et lille pladsbehov, hvilket passer til layoutændringer på et travlt ledningsnetværksted. Den rummer en ledningsspolediameter på 16-18cm.