Automatisk Kabelviklingsmaskine med Justerbar Hastighed WPM-2009

Model No. WPM-2009



SPECIFICATIONS

Model Number	WPM-2009
Spænding	AC220V/50HZ
Viklingslængdeområde	justeret
Viklingstal	viser
Dimension	400*280*400mm
Viklingshastighed	justeret
Passende ledningsdiameter	0,5-4mm

Kabelviklingsmaskinens
funktioner:
1. Automatisk simpel viklingsmaskine er egnet til vikling af elektriske ledninger og kabler, slange osv. 2.
Ved at træde på fodpedalen, den automatiske viklingstråd; Når den nåede det forudindstillede nummer, stoppede den straks.
3. Maskinen har egenskaber som rimeligt design, enkel betjening, stabil produktion og en betydelig pris.
4. Reducer lønomkostningerne, produktionen er tre til fire gange så høj som traditionel manuel produktion. Det reducerer produktionsomkostningerne betydeligt og er det bedste valg til produktion af strømledningsstik.

Specifikationer:

Spænding: AC220V/50HZ
Viklingslængdeområde: justerede
viklingstal: viser
Dimension: 400*280*400mm
Viklingshastighed: justeret
Passende ledningsdiameter: 0,5-4mm

Fødehastigheden på den automatiske trådindfødningsmaskine kan justeres, kan være hurtig eller langsom,

1. Med trinmotoren kan fødehastigheden justeres efter de forskellige behov.
2. Specielt designet til fuldautomatisk terminal krimpemaskine, trådskæring og afisoleringsmaskine.
3. Sensorer fastmonteret til funktioner som spændingstest, fødefart, uden ledning samt ledningsforbindelse
4. Egnet til alle størrelser ledninger, belastet af aksialledninger.

FAQ

Hvilke typer materialer kan WPM-2009 automatiske kabelopviklingsmaskine håndtere?

WPM-2009 er designet til at vikle en bred vifte af fleksible materialer, herunder elektriske ledninger og forskellige slanger eller rør. Den er optimeret til ledninger med diametre fra 0,5 mm til 4 mm, hvilket gør den egnet til mange industrielle kabelbundts- og samleapplikationer.

Hvordan øger denne maskine produktionseffektiviteten?

Ved at automatisere opviklingsprocessen eliminerer WPM-2009 langsomt, manuelt arbejde. Den har automatisk ledningstilførsel og justerbare vikleparametre, hvilket muliggør ensartet, højhastighedsdrift. Dette kan øge produktionsoutput med 3 til 4 gange sammenlignet med manuelle metoder, hvilket reducerer arbejdsomkostningerne betydeligt og øger gennemstrømningen.

Hvad er de vigtigste justerbare indstillinger på WPM-2009 opvikleren?

Operatører har præcis kontrol over opviklingsprocessen. Vigtige justerbare indstillinger omfatter viklehastighed (omdrejninger pr. minut) og spolelængde. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at tilpasse maskinen til forskellige produktspecifikationer og materialer, hvilket sikrer perfekte, ensartede spoler hver gang for optimal kvalitetskontrol.

Hvad er strømkravene til denne automatiske ledningsviklemaskine?

WPM-2009 fungerer på et standard AC220V-strømforsyning. Denne almindelige spænding gør det nemt at integrere i de fleste industrielle værkstedsmiljøer uden behov for speciel elektrisk infrastruktur, hvilket letter en ligetil opsætnings- og installationsproces.

Hvilke industrier eller applikationer er WPM-2009 bedst egnet til?

Denne maskine er ideel til kabelbundtsfremstilling, elektroniksamling, bilvirkning og enhver industri, der kræver organiseret, ensartet opvikling af ledninger, kabler eller små-diameter slanger. Det er et kerneudstyr af industrielt kabelbundtsudstyr for virksomheder, der ønsker at automatisere og skalere deres ledningsbehandlingsoperationer.