Automatisk Kabelviklingsmaskine med Justerbar Hastighed WPM-2009L

Model No. WPM-2009L



SPECIFICATIONS

Model Number	WPM-2009L
Spænding	AC220V/50HZ eller AC110V/60HZ
Viklingslængdeområde	justeret
Viklingstal	præsenteret
Dimension	L485×W420×H340mm
Viklingshastighed	justeret
Optrækningsstangafstand	50-300mm (kan tilpasses)

WPM-2009L vikler kabel og slange til coils med justerbar hastighed og justerbar viklelængde og holder et forudindstillet antal omgange pr. coil. Afstanden mellem viklestængerne på 50 til 300 mm fastsætter coilbredden, så én maskine dækker både smalle coils og brede, flade coils. Coilet frigives med fodpedal, så begge hænder bliver på kablet, mens coilet dannes.

Håndvikling binder en operatør i hele coilprocessen, og resultatet afhænger af håndledshastighed og rækkevidde. 2009L driver viklingen med en fast hastighed og stopper ved det indstillede antal omgange, og producenten angiver 75 % lavere lønomkostning sammenlignet med håndvikling. Coilbredde og -længde kommer fra maskinindstillingerne og ikke fra, hvordan operatøren holder kablet.

Det er den største af de to 2009-modeller: 485 x 420 x 340 mm med berøringsskærm, fodpedalfrigivelse og 50-300 mm stangafstand, med mulighed for kundetilpassede coilstørrelser, mod tastaturversionen på 400 x 280 x 400 mm. Ingen af modellerne binder; til coil plus binding i én cyklus er næste trin 212-serien, som tilføjer et bindehoved til viklehovedet.

Nøglefunktioner

1. Afstand mellem viklestænger 50-300 mm, som fastsætter både coilbredde og coildiameter.

2. Viklehastighed og viklelængde justerbare, med forudindstillet antal omgange.

3. Fodpedalfrigivelse af coilet, så begge hænder bliver på kablet under viklingen.

4. Parameterindtastning på berøringsskærm; kundetilpassede coilstørrelser på forespørgsel.

5. Kun vikling - intet bindehoved; kombineres med en separat binder eller håndbinding.

6. AC 220 V 50 Hz eller AC 110 V 60 Hz; bordramme på 485 x 420 x 340 mm.

Tekniske specifikationer

Parameter	Specifikation
Model	WPM-2009L

Parameter	Specifikation
Funktion	Kun vikling (ingen binding)
Afstand mellem viklestænger	50-300 mm
Område for viklelængde	Justerbar
Antal viklinger	Forudindstillet
Viklehastighed	Justerbar
Spænding	AC 220 V 50 Hz eller AC 110 V 60 Hz
Mål	485 x 420 x 340 mm
Tilpasning	Mulig

Anvendelser

— Vikling af kabel og slange: vikling af fleksibelt kabel og slange til indstillet bredde og diameter.

— Produktion af netledninger: vikling af ledningssæt før båndning, posepakning eller kassepakning.

— OEM-coils: ikke-standard coilstørrelser fremstillet ud fra gemte indstillinger.

— Kabeldistribution: omvikling af store længder til salgbare coils med fast bredde.

— Producenter af apparater og udstyr: vikling af medfølgende ledninger til kitting og forsendelse.


3 kind of motor for you choose
NU
8
12
18
2DM2280



























FAQ

Hvilke typer materialer kan WPM-2009L automatiske kabeloprulningsmaskine håndtere?

WPM-2009L er designet til industriel trådforarbejdning og kan effektivt rulle en række fleksible materialer, herunder elektriske ledninger, kabler, slanger og reb. Dens justerbare hastigheds- og spændingsindstillinger gør den alsidig til forskellige diametre og materialetyper, der almindeligvis anvendes i kabeltrækmontering og generel produktion.

Hvordan forbedrer den automatiske fodpedalbetjening produktiviteten?

Den integrerede fodpedal giver operatøren mulighed for at starte og stoppe oprulningsprocessen hænderfrit, hvilket muliggør hurtigere cyklustider og sikrere drift. Denne funktion, kombineret med maskinens automatiske viklefunktion, strømliner arbejdsgangen betydeligt og er en nøglefaktor i at reducere manuelle arbejdsomkostninger med op til 75% sammenlignet med manuelle oprulningsmetoder.

Kan spolelængden og viklehastigheden justeres på denne maskine?

Ja, WPM-2009L kabeloprulningsmaskine tilbyder fuldt justerbar hastighed og forudindstillet længdekontrol. Du kan præcist kalibrere rotationshastigheden for forskellige materialer og indstille den ønskede spolelængde for konsistente, ensartede partier. Denne justerbarhed er afgørende for at opfylde specifikke produktionskrav og sikre højkvalitets, gentagelige resultater.

Hvad er de primære fordele ved at bruge en automatisk kabelrullemaskine som WPM-2009L?

De primære fordele omfatter dramatiske arbejdsbesparelser, øget oprulningshastighed og konsistens samt reduceret arbejdertræthed. Denne industrielle trådviklemaskine automatiserer en repetitiv manuel opgave, hvilket minimerer menneskelige fejl og materialespild. Den forbedrer den samlede produktionseffektivitet, forbedrer arbejdspladsens sikkerhed og leverer professionelle, stramme spoler, der er ideelle til emballage, opbevaring eller videreforarbejdning.

Er WPM-2009L egnet til højvolumen produktionsmiljøer?

Absolut. WPM-2009L automatiske viklemaskine er bygget til industriel holdbarhed og kontinuerlig drift. Dens robuste konstruktion, kombineret med justerbare automatiseringsfunktioner, gør den til en ideel kabeltrækudstyrsløsning til værksteder og fabrikker med højvolumen produktionsbehov. Den håndterer pålideligt langvarig brug, mens den opretholder præcision og hjælper med at skalere produktionskapaciteten.