Skærmtrådsviklingsmaskine med præcision til kabler WPM-003A

Model No. WPM-003A



SPECIFICATIONS

Model Number	WPM-003A
Vægt	3 kg
Effekt	60W
Spænding	AC220V 50Hz/AC110V 60Hz
Vridningslængde	5-60 mm

WPM-003A tvister den blottede skærmhale på et afskærmet kabel til en enkelt pigtail. Tvistlængden er 5 til 60 mm, motoren er 60 W, og enheden vejer 3 kg, så den står på bordet ved siden af afisoleringsstationen. Den kører på AC 220 V 50 Hz eller AC 110 V 60 Hz.

Frynsede fletninger er den typiske årsag til, at en skærm ikke kan føres ind i en terminal eller kortslutter mod et hus. Kabelenden føres ind i den forreste tromle, og fletningshalen klemmes mellem gaflens to kæber; gaflen lukker og drejer inde i tromleringen og lægger trådene til én stram hale over de indstillede 5 til 60 mm. Det børstede rustfrie kabinet placerer arbejdshovedet i bordhøjde, og 60 W-motoren drejer gaflen inde i ringen i stedet for at rotere kablet.

WPM-03B er børsteversionen af samme hoved med et vindue på 10 til 80 mm på wire op til 8 mm og et kabinet på 12 kg. WPM-3T tvister 2 til 5 hele kerner i stedet for en skærmhale, og WPM-200T afisolerer og tvister 3 til 45 mm i en pneumatisk enhed. 003A er den letteste i gruppen på 3 kg og dækker selv området 5 til 60 mm for halen.

Nøglefunktioner

1. Tvistlængde 5-60 mm, fastlagt af hvor langt kablet føres ind i den forreste tromle.

2. To gaffelkæber lukker om fletningshalen, mens tromlebøsningen understøtter kablet og holder tvistakselen på linje med lederen.

3. 60 W motor drejer gaflen inde i tromleringen; hele enheden vejer 3 kg og kan flyttes mellem borde.

4. Leveres til AC 220 V 50 Hz eller AC 110 V 60 Hz og dækker begge almindelige enkeltfasede forsyninger.

5. Børstet rustfrit kabinet med gaffel og tromle fritlagt, så fletningsstøv kan tørres af efter en kørsel.

6. Kun elektrisk, ingen luftledning: 60 W-drevet kører ved et bord uden kompressortilslutning.

Tekniske specifikationer

Parameter	Specifikation
Model	WPM-003A

Parameter	Specifikation
Maskintype	Automatisk tvistemaskine til afskærmet wire
Tvistlængde	5-60 mm
Effekt	60 W
Spænding	AC 220 V 50 Hz / AC 110 V 60 Hz
Tvistelement	Roterende gaffel i tromlebøsning
Vægt	3 kg

Anvendelser

— Koaksial- og afskærmet datakabel: fletnings- eller drænhale tvistet før lodning af connector.

— Sensor- og instrumentkabel med flettet skærm: pigtail dannet til en jordklemme.

— Afskærmet automobilkabel: fletningshale tvistet ved ECU-connector-enden.

— Medicinsk kabel med flettet skærm: kort pigtail på 5-60 mm før overstøbning.

— Maskinledningsføring med afskærmet motorkabel: fletningshale klargjort til PE-terminal.

Splitting and twisting machine

This machine is easy to use and simple to operate. It can tighten all kinds of ground wires, braided network wires and isolation wires, completely replacing manual work.



Brush shielded wire splitting and twisting machine

One machine with multiple functions, saving time and labor and labor

The automatic gripper adopts an exposed design, so that the scattered copper wires are also easily placed



Elastic clamping **Smooth twisting** **easy to use** **Stable quality**

Featrues

1. The automatic gripper adopts an exposed design, so that the scattered copper wires are also easily placed.

2. Elastic clamping, no need to adjust when the wire diameter is different.

3. This model is an upgraded version of the gas-electric twisting machine.

4. Newly-added automatic wire drawing device, simple operation, smooth wire twisting, more stable quality, especially for novices can quickly adapt to work.



Processing sample display

The machine is easy to use and simple to operate. It can split all kinds of braided wires, shielded wires, cable wires, twisted wires... and twisted wires to completely replace manual work.



Product detials



Wear-resistant brush line dividing brush

Higher hardness, stronger corrosion resistance, saving time and effort



Exterior design

The automatic gripper adopts an exposed design, so that the scattered copper wires are also easily placed.



Centrifugal iron clamp

Elastic clamping, no need to adjust when the wire diameter is different.

Product parameters

front



back



Product Images

