Automatisk Båndindpakningsmaskine til Ledningsnet WPM-302

Model No. WPM-302



SPECIFICATIONS

Model	WPM-302
Båndbredde	2-40 mm
Ledningsdiameter	0,1-40 mm
Viklingslængde	500 mm (tilpasses)
Vægt	45 kg
Størrelse	730*420*360 mm
Strøm	AC220V/110V, 50/60Hz
Viklingshastighed	800mm/sekund

Båndindpakningsmaskine WPM-302, Båndindpakningsmaskine, Elektrisk båndindpakningsudstyr, Båndindpakningsmaskine til ledningsnet, Kabelbåndviklingsmaskine, Trådtapningsindpakningsmaskine
Automatiser produktionen af din ledningsnet med højhastigheds båndindpakningsmaskinen WPM-302

Vi introducerer **Tape Wrapping Machine WPM-302**, en revolutionerende **tape wrapping machine** designet til at transformere din produktionsproces af ledningsnet. Dette avancerede stykke **elektrisk båndindpakningsudstyr** er designet til automatisering, præcision og omkostningseffektivitet, specifikt tilpasset kompleksiteten ved **tapeviklingsmaskiner til produktion af ledningsnet** og forskellige kabelviklingsapplikationer. Opgrader din drift med **Cable Tape Winding Machine (Wire Taping Wrapping Machine)** og oplev enestående effektivitet og kvalitet i ledningsføring.

Tape Wrapping Machine WPM-302 er udviklet som en **fuldautomatisk tapeindpakningsmaskine**, hvilket eliminerer manuelle processer og øger produktionshastigheden betydeligt. Denne automatisering strømliner ikke kun din arbejdsgang, men sikrer også ensartet og gentagelig wrapping-kvalitet, minimerer fejl og maksimerer outputtet.

Produktfordel: WPM-302 skiller sig ud med sit specialiserede design. **Specielt designet til wirer og komplekse formationer** håndterer den ekspertmæssigt udfordrende ledningsledningskonfigurationer og tilbyder **automatiserede placerings- og viklingsfunktioner**, hvor manuelle processer ofte fejler. Denne funktion gør den ideel til indviklede ledningssamlinger og komplekse kabelføringsscenarier.

Ud over automatisering og specialiseret design tilbyder WPM-302 enestående værdi. **Det sikrer ikke kun høj kvalitet af ledningsnet, men giver også fremragende omkostningseffektivitet**. Ved at automatisere båndindpakning reducerer du lønomkostninger, minimerer materialespild og forbedrer den samlede produktionseffektivitet, hvilket fører til betydelige besparelser og øget rentabilitet.

Som førende producent **fremstiller vores virksomhed alle typer WPM-302 båndviklingsmaskiner**. Vi er forpligtet til at levere **høj kvalitet og konkurrencedygtige priser** på tværs af hele vores produktlinje. Derudover **tilbyder vi OEM-tjenester** for at imødekomme forskellige forretningsbehov, hvilket muliggør tilpasning og branding, der matcher dine specifikke behov.

Specifikationer Højdepunkter:

- **Navn:** Båndindpakningsmaskine WPM-302
- **Båndbredde:** 2 - 40 mm – Rummer et bredt udvalg af båndstørrelser til forskellige anvendelser.
- **Ledningsdiameter:** 0,1 - 40 mm – Håndterer et bredt spektrum af tråd- og kabeldiametre.
- **Viklingslængde:** 500 mm (**Tilpasselig**) – Standardlængde på 500 mm, med tilpasningsmuligheder til specifikke projektbehov.
- **Nettovægt:** 45 kg – Robust, men håndterbar vægt, der sikrer stabilitet under drift og samtidig tillader relativ bevægelsesmæssig lethed.
- **Dimensioner:** 730 * 420 * 360 mm – Kompakt fodaftryk optimerer udnyttelsen af gulvpladsen.
- **Motorkraft:** AC220V/110V 50/60Hz – Kompatibel med standard globale strømforsyninger.
- **Optrækningshastighed:** 800 mm/sekund – Højhastighedsdrift maksimerer gennemstrømningen og minimerer produktionstiden.

Invester i **båndindpakningsmaskinen WPM-302** og revolutionér produktionen af dine ledningsnet. Oplev fordelene ved automatisering, overlegen kvalitet og enestående omkostningseffektivitet. Opgrader til det førende **udstyr til elektrisk båndvikling** og **kabelbåndvikling for** enestående ydeevne og effektivitet.

Optrækningshastighed: 800 mm/sekund

FAQ

Hvad er de vigtigste hastigheds- og kapacitetsspecifikationer for WPM-302 automatiske elektriske tapeindpakningsmaskine?

WPM-302 er en højhastigheds automatisk tapeindpakningsmaskine designet til effektiv produktion af kabeltræer. Den opererer med en hastighed på op til 800 mm pr. sekund og kan håndtere et bredt udvalg af materialer, med tapebredder fra 2 mm til 40 mm og lednings- eller kabeldiametre fra 0,1 mm til 40 mm. Denne kombination af hastighed og alsidighed gør den ideel til højvolumen, præcisionsapplikationer.

Hvordan forbedrer WPM-302 effektiviteten i produktionen af kabeltræer?

WPM-302 øger effektiviteten gennem fuld automatisering og præcision. Ved at automatisere tapeindpakningsprocessen eliminerer den manuelle arbejdskrafts ujævnheder, øger produktionsgennemstrømningen betydeligt og sikrer ensartede, gentagelige resultater. Dette reducerer materialespild, minimerer eftersyn og giver operatører mulighed for at fokusere på andre værditilførende opgaver, hvilket i sidste ende sænker produktionsomkostningerne og forbedrer den samlede linjeeffektivitet.

Hvilke typer tape og kabeltræapplikationer er denne maskine egnet til?

Denne automatiske tapeindpakningsmaskine er konstrueret til et bredt spektrum af tapeapplikationer til kabeltræer. Den er egnet til isolering, samling og beskyttelse af kabeltræer, der anvendes i bil-, apparat-, industrielt kontrol- og forbrugerelektronikfremstilling. Dens justerbare parametre håndterer forskellige typer tape, herunder PVC, stof og andre almindelige isolerings- eller mærketape, inden for dens 2-40 mm breddeområde.

Hvad er de vigtigste fordele ved at vælge en automatisk maskine som WPM-302 frem for manuel tapeindpakning?

Valget af WPM-302 automatiske tapeindpakningsmaskine frem for manuelle metoder giver flere centrale fordele: overlegen konsistens og indpakningskvalitet, en dramatisk forøgelse af produktionshastigheden, reduceret operatørtraethed og arbejdsomkostninger samt præcis kontrol over tapespænding og overlap. Denne automatisering sikrer pålidelig præstation, forbedrer produktets holdbarhed og giver en hurtig tilbagebetaling af investeringen gennem forbedret produktivitet.

Er WPM-302 nem at integrere i en eksisterende produktionslinje?

Ja, WPM-302 er designet til nem integration. Som en selvstændig, elektrisk tapeindpakningsudstyrsenhed kræver den standard strømforbindelse. Dens kompakte og robuste design gør det muligt at placere den inline med andet kabeltræbehandlingsudstyr. Den automatiserede drift forenkler arbejdsgangen, og maskinens konsistente output sikrer kompatibilitet med efterfølgende produktionsstadier, hvilket gør den til en fremragende opgradering til forbedring af en eksisterende kabeltræsamlingslinje.